

Conçus avec une attention obsessionnelle portée aux performances et au style, les ZXiR associent des matériaux entièrement nouveaux et une construction à cavité arrière à l'esthétique caractéristique de Srixon pour créer un modèle améliorant le jeu qui offre des sensations encore meilleures que son apparence.

PRINCIPALES INNOVATIONS :

i-ALLOY

Le i-ALLOY est un tout nouvel acier offrant un meilleur toucher, créé par Srixon. Il est nettement plus souple que l'acier 431 couramment utilisé dans cette catégorie, ainsi que moins dense, tout en répondant aux exigences de résistance et de durabilité de notre marque.

MAINFRAME

Le MainFrame permet de gagner du poids et d'augmenter le MOI grâce à un motif fraisé amélioré à l'arrière de la face du fer. À l'impact, ce système amplifie la vitesse de la balle et ajoute de la tolérance.



SIGNATURE SRIXON SHAPING

Les fers ZXiR font progresser l'esthétique réputée de Srixon dans le domaine de l'amélioration du jeu, tout en s'alignant esthétiquement avec l'ensemble de la gamme de fers ZXi, avec un badge haut de gamme à cavité arrière, une forme inspirant confiance et des profils d'adresse épurés.

SEMELLE TOUR V.T.

Notre semelle Tour V.T. combine de manière exclusive la largeur de la semelle, l'angle de rebond et les encoches pour garantir une glisse fluide sur le fairway, dans le rough et dans le sable sans aucune perte de vitesse.

Matériau de la face : HT1770 (4i - 7i), i-ALLOY (8i- SW)
Matériau de la structure : i-ALLOY

SHAFT ACIER : KBS Tour Lite

FLEX	POIDS	TORQUE	DIAMÈTRE À LA BASE	LANCE-MENT	SPIN
S	96g	2.8°	0.600"	Élevé	Élevé
R	95g	3.0°	0.600"	Élevé	Élevé

*Les poids des manches acier indiqués sont basés sur la longueur coupée d'un fer 7 de longueur standard.

SHAFT GRAPHITE : KBS PGI 60

FLEX	POIDS	TORQUE	DIAMÈTRE À LA BASE	LANCE-MENT	SPIN
R	60g	4.5°	0.600"	Moyen/Élevé	Moyen

GRIP: Golf Pride Tour Velvet 360

TAILLE	NOYAU	POIDS
Standard	.580"	52g

SPÉCIFICATIONS

						SWING WEIGHT ACIER		SWING WEIGHT GRAPHITE	
TÊTE	LOFT	MAIN	LIE	OFFSET	LONGUEUR [†]	S Flex	R Flex	R Flex	A Flex
4	19.5°	RH/LH	60.5°	5.0mm	39.5"	D2	D2	C9	
5	22°	RH/LH	61°	4.6mm	38.75"	D2	D2	C9	
6	25°	RH/LH	61.5°	4.1mm	38"	D2	D2	C9	
7	28.5°	RH/LH	62°	3.5mm	37.25"	D2	D2	C9	
8	33°	RH/LH	62.5°	3.4mm	36.75"	D2	D2	C9	
9	38°	RH/LH	63°	3.2mm	36.25"	D2	D2	C9	
PW	43°	RH/LH	63.5°	2.9mm	36"	D2	D2	C9	
AW	48°	RH/LH	63.5°	2.3mm	35.75"	D3	D3	D0	
SW	54°	RH	63.5°	2.1mm	35.5"	D3	D3	D0	

[†]Afin de se conformer aux directives de l'USGA et du R&A, Srixon a modifié la façon dont la longueur des clubs est mesurée et publiée. Les spécifications de longueur publiées pour nos fers sont désormais environ 1/4 pouces plus longues. Remarque : la longueur des clubs n'a pas changé, seule la façon dont elle est mesurée et enregistrée a été modifiée.

Premier modèle Srixon conçu pour améliorer considérablement le jeu, les fers ZXiR HL (High Launch) offrent aux golfeurs ayant une vitesse de swing réduite une trajectoire de balle satisfaisante, avec un angle élevé et un spin accru. Ils présentent le design caractéristique de Srixon et une sensation pure, avec les mêmes avantages que les fers ZXiR en termes de cavité arrière et de technologie de tolérance.

PRINCIPALES INNOVATIONS :

CONCEPTION HIGH LAUNCH

Les ZXiR HL (High Launch) offrent les performances et les sensations haut de gamme de Srixon grâce à des spécifications, des lofts et une conception spécialement adaptés pour aider les golfeurs à faible vitesse de swing à lancer la balle plus haut, à augmenter l'effet et à améliorer la puissance d'arrêt autour des greens pour une jouabilité optimale. Le tout avec l'esthétique de conception renommée de Srixon pour s'harmoniser visuellement avec toute la gamme de fers ZXi.

i-ALLOY

Le i-ALLOY est un tout nouvel acier offrant un meilleur toucher, créé par Srixon. Il est nettement plus souple que l'acier 431 couramment utilisé dans cette catégorie, ainsi que moins dense, tout en répondant aux exigences de résistance et de durabilité de notre marque.



GRIP: Golf Pride Tour Velvet 360

TAILLE	NOYAU	POIDS
Standard	.580"	52g

SPÉCIFICATIONS

						SWING WEIGHT ACIER		SWING WEIGHT GRAPHITE	
TÊTE	LOFT	MAIN	LIE	OFFSET	LONGUEUR [†]	S Flex	R Flex	R Flex	A Flex
5	24.5°	RH/LH	61°	5.3mm	38.75"	D0	D0	C8	C8
6	28.5°	RH/LH	61.5°	4.6mm	38"	D0	D0	C8	C8
7	32.5°	RH/LH	62°	4.2mm	37.25"	D0	D0	C8	C8
8	36.5°	RH/LH	62.5°	3.8mm	36.75"	D0	D0	C8	C8
9	41°	RH/LH	63°	3.5mm	36.25"	D0	D0	C8	C8
PW	45.5°	RH/LH	63.5°	2.9mm	36"	D0	D0	C8	C8
AW	50°	RH/LH	63.5°	2.5mm	35.75"	D1	D1	C9	C9
SW	55°	RH	63.5°	2.5mm	35.5"	D1	D1	C9	C9

[†]Afin de se conformer aux directives de l'USGA et du R&A, Srixon a modifié la façon dont la longueur des clubs est mesurée et publiée. Les spécifications de longueur publiées pour nos fers sont désormais environ 1/4 pouces plus longues. Remarque : la longueur des clubs n'a pas changé, seule la façon dont elle est mesurée et enregistrée a été modifiée.

MAINFRAME

Le MainFrame permet de réduire le poids et d'augmenter le moment d'inertie grâce à un motif fraisé amélioré à l'arrière de la face du fer. À l'impact, ce système amplifie la vitesse de la balle et ajoute de la tolérance.

LE SHAPING SIGNATURE DE SRIXON

Les fers ZXiR HL font progresser l'esthétique réputée de Srixon dans le domaine des fers super améliorés, tout en s'harmonisant esthétiquement avec l'ensemble de la gamme de fers ZXi, avec un badge haut de gamme sur le dos de la cavité, une forme inspirant confiance et des profils d'adresse épurés.

SEMELLE TOUR V.T.

La semelle Tour V.T. est dotée d'une combinaison exclusive de largeurs, d'angles de rebond et d'encoches qui garantissent une glisse fluide sur le fairway, dans le rough et dans le sable, sans aucune perte de vitesse.

Matériau de la face : HT1770 (4i - 7i), i-ALLOY (8i- SW)
Matériau de la structure : i-ALLOY

SHAFT ACIER : KBS 80HL

FLEX	POIDS	TORQUE	DIAMÈTRE À LA BASE	LANCE-MENT	SPIN
S	87g	2.3°	0.600"	Élevé	Élevé
R	86g	2.4°	0.600"	Élevé	Élevé

*Steel shaft weights listed are based on the trimmed length of a standard length 7 iron

SHAFT GRAPHITE : KBS MAX 55 / 50

FLEX	POIDS	TORQUE	DIAMÈTRE À LA BASE	LANCE-MENT	SPIN
R	55g	5.9°	0.605"	Élevé	Élevé
A	48g	6.8°	0.596"	Élevé	Élevé

FEMMES

PRINCIPALES INNOVATIONS :

CONCEPTION HIGH LAUNCH

Les ZXiR HL (High Launch) offrent les performances et les sensations haut de gamme de Srixon grâce à des spécifications, des lofts et une conception spécialement adaptés pour aider les golfeurs à faible vitesse de swing à lancer la balle plus haut, à augmenter l'effet et à améliorer la puissance d'arrêt autour des greens pour une jouabilité optimale. Le tout avec l'esthétique de conception renommée de Srixon pour s'harmoniser visuellement avec toute la gamme de fers ZXi.

I-ALLOY

Le i-ALLOY est un tout nouvel acier offrant un meilleur toucher, créé par Srixon. Il est nettement plus souple que l'acier 431 couramment utilisé dans cette catégorie, ainsi que moins dense, tout en répondant aux exigences de résistance et de durabilité de notre marque.



MAINFRAME

Le MainFrame permet de réduire le poids et d'augmenter le moment d'inertie grâce à un motif fraisé amélioré à l'arrière de la face du fer. À l'impact, ce système amplifie la vitesse de la balle et ajoute de la tolérance.

LE SHAPING SIGNATURE DE SRIXON

Les fers ZXiR HL font progresser l'esthétique réputée de Srixon dans le domaine des fers super améliorés, tout en s'harmonisant esthétiquement avec l'ensemble de la gamme de fers ZXi, avec un badge haut de gamme sur le dos de la cavité, une forme inspirant confiance et des profils d'adresse épurés.

SEMELLE TOUR V.T.

La semelle Tour V.T. est dotée d'une combinaison exclusive de largeurs, d'angles de rebond et d'encoches qui garantissent une glisse fluide sur le fairway, dans le rough et dans le sable, sans aucune perte de vitesse.

Matériau de la face : HT1770 (5i - 7i), i-ALLOY (8i - SW)
Matériau de la structure : i-ALLOY

SHAFT GRAPHITE : KBS MAX 45 Ladies

KBS MAX GRAPHITE IRON 45 L					
FLEX	WEIGHT	TORQUE	BUTT DIAMETER	LAUNCH	SPIN
L	45g	6.8°	0.593"	High	High

GRIP: Lamkin ST Soft Women's

LAMKIN		
SIZE	CORE	WEIGHT
Undersized	.600"	40g

SPÉCIFICATIONS

TÊTE	LOFT	MAIN	LIE	OFFSET	LONGUEUR ¹	SWING WEIGHT GRAPHITE
5	24.5°	RH/LH*	61°	5.3mm	37.75"	L FLEX
6	28.5°	RH/LH*	61.5°	4.6mm	37"	C5
7	32.5°	RH/LH*	62°	4.2mm	36.25"	C5
8	36.5°	RH/LH*	62.5°	3.8mm	35.75"	C5
9	41°	RH/LH*	63°	3.5mm	35.25"	C5
PW	45.5°	RH/LH*	63.5°	2.9mm	35"	C5
AW	50°	RH/LH*	63.5°	2.5mm	34.75"	C6
SW	55°	RH	63.5°	2.5mm	34.5"	C6

*LH disponible uniquement sur mesure

¹Afin de se conformer aux directives de l'USGA et du R&A, Srixon a modifié la façon dont la longueur des clubs est mesurée et publiée. Les spécifications de longueur publiées pour les fers sont désormais environ 1/4" plus longues.

Remarque : la longueur des clubs n'a pas changé, seule la façon dont elle est mesurée et enregistrée a été modifiée.

